

Балансировочные стенды



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru

балансировочный стенд



15.21 Балансировочный стенд 24\"/>

- Быстросъемная зажимная гайка
- Фланец
- Четыре конуса (Ø45–60, 55–80, 70–95, 95–135 мм)
- Кронциркуль
- Клещи

Предназначен для балансировки колёс легковых автомобилей, лёгких грузовиков, а также колёс мотоциклов с применением специальных адаптеров.

Тип модели	ручной
Мощность электродвигателя, кВт	0,25
Питание, В / Гц	220 / 50
Вес колеса макс., кг	70
Диаметр колеса макс., дюйм (мм)	33 (840)
Диаметр обода, дюйм (мм)	10–24 (254–610)
Ширина обода, дюйм (мм)	1,5–15 (38–508)
Диаметр вала, мм	36
Тестовое время, с	6–9
Частота вращения макс., об / мин	220
Погрешность, г	± 1
Уровень шума, дБ	<70
Вес нетто, кг	95
Вес брутто, кг	136
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	900x700x1030

15.48 Комплект адаптеров для мотоциклёв на балансировочный стенд

- Базовая плита, вал Ø10 мм
 - 4 центрирующих конуса Ø30, 40, 50, 60 мм
 - Зажимной винт под ключ
- Предназначен для балансировки колёс мотоциклов. Устанавливается на балансировочный стенд 15.21



15.23 Балансировочный стенд 24\"/>

Тип модели	автомат
Мощность электродвигателя, кВт	0,25
Питание, В / Гц	220 / 50
Вес колеса макс., кг	65
Диаметр колеса макс., дюйм (мм)	33 (840)
Диаметр обода, дюйм (мм)	10–24 (254–610)
Ширина обода, дюйм (мм)	1,5–15 (38–508)
Диаметр вала, мм	36
Тестовое время, с	6–9
Частота вращения макс., об/мин	220
Погрешность, г	± 1
Уровень шума, дБ	<70
Вес нетто, кг	118
Вес брутто, кг	159
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	980x720x1000



15.27 Балансировочный стенд 30\"/>

Тип модели	автомат
Мощность электродвигателя, кВт	0,25
Питание, В / Гц	220 / 50
Вес колеса макс., кг	65
Диаметр колеса макс., дюйм (мм)	33 (840)
Диаметр обода, дюйм (мм)	10–24 (254–610)
Ширина обода, дюйм (мм)	1,5–15 (38–508)
Диаметр вала, мм	36
Тестовое время, с	8–12
Частота вращения макс., об/мин	220
Погрешность, г	± 1
Уровень шума, дБ	<70
Вес нетто, кг	120
Вес брутто, кг	159
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	990x770x1160

Шиномонтажное оборудование



15.30 Балансировочный стенд 24\"/>

Предназначен для балансировки колёс грузовых и легковых автомобилей с дисками диаметром до 47\"/>

Тип модели	полуавтомат
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Масса устанавливаемых колёс, кг	10–160
Диаметр колеса макс., мм	1300
Тестовое время, с	8–20
Уровень шума, dB	<70
Вес нетто, кг	220
Вес брутто, кг	270
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1300x1000x1150



15.75 Балансировочный стенд для мотоциклёв механический 370 мм

Удобное и простое в использовании устройство для статической балансировки мотоциклёв. Конусы для фиксации колеса в комплекте. Съёмные боковые опоры для удобства хранения. Оцинкованные и окрашенные части для защиты от коррозии.

Диаметры центрирующих конусов, мм	15–29
Диаметр колеса макс., мм	370
Ширина колеса макс., мм	250
Вес нетто, кг	5,8
Вес брутто, кг	5,9
Габариты ДхШхВ, мм	400x195x490
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	428x216x103

балансировочный стенд



15.80 Балансировочный стенд для мотоколёс механический 440 мм

Удобное и простое в использовании устройство для статической балансировки, заклипсовки, проверки биения и правки мотоколёс. Конусы 15–29 мм для фиксации колеса в комплекте. Съёмные боковые опоры для удобства хранения. Оцинкованные и окрашенные части для защиты от коррозии.

Диаметры центрирующих конусов, мм	15–29
Диаметры дополнительных центрирующих конусов, мм	1–12 / 20–29
Диаметр колеса макс., мм	440
Ширина колеса макс., мм	340
Вес нетто, кг	11,4
Вес брутто, кг	11,5
Габариты Д×Ш×В, мм	490×290×560
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	510×308×82

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru