

Инструмент электрический



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru

дрель-шуруповёрт



Номер по каталогу	29.3
Диаметр макс., мм (сталь)	8
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Диаметр патрона, мм	10
Диаметр макс., мм (дерево)	15
Мощность, Вт	280
Скорость вращ. шпинделя, об/мин	0-750
Вес нетто, кг	1,2
Вес брутто, кг	1,6
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	240x75x230



Номер по каталогу	29.5
Диаметр макс., мм (бетон)	13
Диаметр макс., мм (сталь)	10
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Диаметр патрона, мм	13
Диаметр макс., мм (дерево)	25
Мощность, Вт	500
Скорость вращ. шпинделя, об/мин	0-3000
Вес нетто, кг	1,9
Вес брутто, кг	2,1
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	300x260x80



Номер по каталогу	29.7
Диаметр макс., мм (бетон)	13
Диаметр макс., мм (сталь)	10
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Диаметр патрона, мм	13
Макс. диаметр, мм (дерево)	25
Мощность, Вт	710
Скорость вращ. шпинделя, об/мин	0-2900
Вес нетто, кг	2
Вес брутто, кг	2,3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	310x265x80



Номер по каталогу	29.9
Диаметр макс., мм (бетон)	13
Диаметр макс., мм (сталь)	10
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Диаметр патрона, мм	13
Диаметр макс., мм (дерево)	25
Мощность, Вт	900
Скорость вращ. шпинделя, об/мин	0-3000
Вес нетто, кг	2,1
Вес брутто, кг	2,4
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	320x300x80



Номер по каталогу	29.10
Диаметр макс., мм (бетон)	16
Диаметр макс., мм (сталь)	13
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Диаметр патрона, мм	13
Диаметр макс., мм (дерево)	30
Мощность, Вт	900
Скорость вращ. шпинделя, об/мин	0-2900
Вес нетто, кг	3
Вес брутто, кг	3,3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	380x300x90



Номер по каталогу	29.12
Диаметр макс., мм (бетон)	16
Диаметр макс., мм (сталь)	13
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Диаметр патрона, мм	16
Диаметр макс., мм (дерево)	30
Мощность, Вт	1050
Количество скоростей	двухскоростная
Скорость вращ. шпинделя, об/мин I	0-1000
Скорость вращ. шпинделя, об/мин II	0-2900
Вес нетто, кг	3,2
Вес брутто, кг	3,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	380x300x90

дрель-шуруповёрт аккумуляторная



Номер по каталогу	29.110
Момент затяжки макс., Н·м	20
Ёмкость АКБ, А·ч	1,3
Напряжение АКБ, В	10,8
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скор. вращ. шпинделя, об/мин	0-550
Диаметр патрона, мм	10
Вес нетто, кг	2
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	330x80x300



Номер по каталогу	29.114
Момент затяжки макс., Н·м	22
Ёмкость АКБ, А·ч	1,3
Напряжение АКБ, В	14,4
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скор. вращ. шпинделя, об/мин I	0-550
Диаметр патрона, мм	10
Вес нетто, кг	2,1
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	330x80x300



Номер по каталогу	29.210
Момент затяжки макс., Н·м	30
АКБ	аккумулятор Li-Ion, 2 шт.
Ёмкость АКБ, А·ч	1,3
Напряжение АКБ, В	10,8
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Количество скоростей	двухскоростная
Скор. вращ. шпинделя, об/мин I	0-350
Скор. вращ. шпинделя, об/мин II	0-1300
Диаметр патрона, мм	10
Вес нетто, кг	2,1
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	330x80x300



Номер по каталогу	29.214
Момент затяжки макс., Н·м	33
АКБ	аккумулятор Li-Ion, 2 шт.
Ёмкость АКБ, А·ч	1,3
Напряжение АКБ, В	14,4
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Количество скоростей	двухскоростная
Скор. вращ. шпинделя, об/мин I	0-350
Скор. вращ. шпинделя, об/мин II	0-1300
Диаметр патрона, мм	10
Вес нетто, кг	2,4
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	330x80x300

перфоратор



29.28
Перфоратор электрический 3-режима
0-1100 об/мин

Энергия удара, Дж	3,3
Тип патрона, мм	SDS+
Диаметр сверления макс., мм (дерево)	30
Диаметр сверления макс., мм (бетон)	28
Диаметр сверления макс., мм (сталь)	13
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	0-1100
Ударов при макс. оборотах, уд/мин	0-4500
Мощность, Вт	800
Вес нетто, кг	5,6
Вес брутто, кг	7
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	410x335x120



29.27
Перфоратор электрический 2-режима
0-1600 об/мин

Энергия удара, Дж	2
Тип патрона, мм	SDS+
Диаметр сверления макс., мм (дерево)	20
Диаметр сверления макс., мм (бетон)	18
Диаметр сверления макс., мм (сталь)	13
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	0-1600
Ударов при макс. оборотах, уд/мин	0-5625
Мощность, Вт	700
Вес нетто, кг	4,5
Вес брутто, кг	5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	340x260x100



29.29
Перфоратор электрический 3-режима
900 об/мин

Энергия удара, Дж	3
Тип патрона, мм	SDS+
Диаметр сверления макс., мм (дерево)	30
Диаметр сверления макс., мм (бетон)	26
Диаметр сверления макс., мм (сталь)	13
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	0-900
Ударов при макс. оборотах, уд/мин	0-4900
Мощность, Вт	900
Вес нетто, кг	5,4
Вес брутто, кг	6,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	400x300x130



29.21
Перфоратор электрический 2-режима
800 об/мин

Энергия удара, Дж	3,7
Тип патрона, мм	SDS+
Диаметр сверления макс., мм (дерево)	40
Диаметр сверления макс., мм (бетон)	32
Диаметр сверления макс., мм (сталь)	13
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	800
Ударов при макс. оборотах, уд/мин	2950
Мощность, Вт	1100
Вес нетто, кг	6,3
Вес брутто, кг	7,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	450x340x140

углошлифовальная машина



29.30
УШМ 115 мм, 11 000 об/мин

Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	11 000
Диаметр шлифовального диска, мм	115
Мощность, Вт	850
Вес нетто, кг	2,3
Вес брутто, кг	2,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	280x135x120



29.35
УШМ 150 мм, 8500 об/мин

Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	3000-8500
Диаметр шлифовального диска, мм	150
Мощность, Вт	1350
Вес нетто, кг	3,1
Вес брутто, кг	3,3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	470x170x130



Номер по каталогу	29.32	29.34	29.38
Питание сети, В / Гц	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	11 000	6000-11 000	6 500
Диаметр шлифовального диска, мм	125	125	230
Мощность, Вт	900	1200	2000
Вес нетто, кг	2,5	3	6
Вес брутто, кг	2,7	3,2	6,4
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	325x140x120	440x140x130	560x125x165



29.39
УШМ с функцией «плавный пуск»
230 мм, 6000 об/мин

Функция плавный пуск	+
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	6000
Диаметр шлифовального диска, мм	230
Мощность, Вт	2380
Вес нетто, кг	6,2
Вес брутто, кг	6,8
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	560x135x180

фен промышленный



29.75
Фен технический 375/495 °С

Питание сети, В / Гц	220 / 50
Расход воздуха, л/мин	400 / 550
Температура, °С	375 / 495
Мощность, Вт	1000 / 1500
Вес нетто, кг	1,8
Вес брутто, кг	2
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	290x290x100



29.78
Фен технический 50-650 °С

Питание сети, В / Гц	220 / 50
Расход воздуха, л/мин	500
Температура, °С	50-650
Мощность, Вт	1800
Вес нетто, кг	1,2
Вес брутто, кг	1,4
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	270x250x90



Лобзик электрический предназначен для выпиливания фигурных прорезей и резания различных материалов из древесины, листовой стали, алюминия, синтетических пластмасс.

Номер по каталогу	29.45	29.46	29.48
Глубина строгания макс., мм (дерево)	55	65	100
Глубина макс., мм (алюминий)	6	8	10
Питание сети, В / Гц	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Мощность, Вт	400	570	800
Скорость вращения, об/мин	3000	800–3000	800–3000
Вес нетто, кг	1,9	2,4	2,9
Вес брутто, кг	2,1	2,6	3,1
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	250x80x210	265x80x215	280x85x225

рубанок



Номер по каталогу	29.57
Глубина строгания макс., мм	2
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	16 000
Ширина строгания макс., мм	82
Мощность, Вт	750
Вес нетто, кг	2,7
Вес брутто, кг	3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	295x175x175

Рубанок ручной электрический предназначен для строгания плоских поверхностей древесины, выборки четверти (фальца) и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций. Конструкция рубанка обеспечивает направленный выброс стружки и плавное регулирование глубины строгания.



Номер по каталогу	29.59
Глубина строгания макс., мм	3
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	15 000
Ширина строгания макс., мм	82
Мощность, Вт	900
Вес нетто, кг	3
Вес брутто, кг	3,3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	310x165x175

пила дисковая



Пи́ла дисковая электрическая предназначена для выполнения продольной и поперечной прямой резки, наклонной резки с плавной регулировкой от 0 до 45° в изделиях из дерева при плотном контакте с обрабатываемым материалом.

Номер по каталогу	29.62
Диаметр диска, мм	185
Внутреннее отверстие диска, мм	20
Число зубьев диска	24
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	4700
Глубина пропила под углом 45°, мм	43
Глубина пропила под углом 90°, мм	63
Мощность, Вт	1200
Вес нетто, кг	4,5
Вес брутто, кг	5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	320x235x180



Номер по каталогу	29.64
Диаметр диска, мм	185
Внутреннее отверстие диска, мм	20
Число зубьев диска	24
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	4500
Глубина пропила под углом 45°, мм	43
Глубина пропила под углом 90°, мм	63
Мощность, Вт	1450
Вес нетто, кг	5,1
Вес брутто, кг	5,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	350x280x260



Номер по каталогу	29.68
Диаметр диска, мм	200
Внутреннее отверстие диска, мм	20
Число зубьев диска	24
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	5500
Глубина пропила под углом 90°, мм	68
Мощность, Вт	1800
Вес нетто, кг	6,9
Вес брутто, кг	7,8
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	320x380x180

пила торцовочная



29.82 Пи́ла торцовочная электрическая

Электрическая пи́ла торцовочная предназначена для точной угловой, наклонной и комбинированной распиловки заготовок из дерева, пластика и других подобных материалов и может быть использована в технологической линии на любом деревообрабатывающем производстве или в быту.

Глубина пропила при 45°, мм	70x145
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Скорость вращения, об/мин	4500
Мощность, Вт	2000
Диаметр диска пилы, мм	305
Глубина пропила при 90°, мм	70x195
Вес нетто, кг	18
Вес брутто, кг	20
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	665x515x475

трещотка



2.12
Пневмотрещотка 3/8" 150 об/мин
Трещотка используется для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Позволяет выкручивать и надёжно заворачивать болты и гайки. К трещотке подходят головки: 6-ти гранные 3/8" высокие, 12-ти гранные 3/8"

Потребление воздуха, л/мин	113
Скорость холостого хода, об/мин	150
Диаметр воздушного штуцера, дюйм	1/4
Размер шпинделя, дюйм	3/8
Давление воздуха, атм	6,5
Момент затяжки, Н-м	69
Вес нетто, кг	1,1
Вес брутто, кг	1,2
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	300x290x260

ножницы



Пневмоножницы предназначены для прямой или фигурной резки листового металла.

2.37
Пневмоножницы высечные 1,5 мм, 3800 ход/м

Номер по каталогу	2.37	2.39
Потребление воздуха, л/мин	277	113
Диаметр воздушного штуцера, дюйм	1/4	1/4
Давление воздуха, атм	6,5	6,5
Толщина стального листа макс., мм	1,5	1,2
Вес нетто, кг	0,8	1,2
Вес брутто, кг	0,9	1,4
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	470x240x250	300x260x350



2.39
Пневмоножницы шлицевые 1,2 мм, 2200 ход/м



2.48
Пистолет продувочный 30 мм



2.49
Пистолет продувочный 200 мм

Пистолет продувочный применяется для удаления загрязнений с различных поверхностей и деталей, например, в подкапотном пространстве автомобиля, продувки радиатора охлаждения, карбюратора и т.п. В зимнее время на автомоечном комплексе для просушки уплотнителей, дверей и замков.

2.46
Пистолет для подкачки шин

Пистолет для подкачки шин с клапаном для срабатывания воздуха и манометром применяется в СТО, шиномонтажных и ремонтных мастерских.



гайковёрт



2.58
Гайковёрт пневматический 1/2", 7 000 об/мин

Потребление воздуха, л/мин	184
Скорость холостого хода, об/мин	7000
Диаметр воздушного штуцера, дюйм	1/4
Размер шпинделя, дюйм	1/2
Давление воздуха, атм	6,5
Момент затяжки, Н-м	680
Вес нетто, кг	2,6
Вес брутто, кг	2,8
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	200x100x190



2.60
Гайковёрт пневматический 1/2", 8 000 об/мин

Потребление воздуха, л/мин	225
Скорость холостого хода, об/мин	8000
Диаметр воздушного штуцера, дюйм	1/4
Размер шпинделя, дюйм	1/2
Давление воздуха, атм	6,5
Момент затяжки, Н-м	695
Вес нетто, кг	2,8
Вес брутто, кг	2,9
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	220x110x190

Гайковёрт пневматический используется для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Позволяет выкручивать и надёжно заворачивать болты и гайки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ



Гайковёрт пневматический

Номер по каталогу	2.70	2.74
Скорость холостого хода, об/мин	7000	5500
Крутящий момент макс., Н-м	813	1898
Размер шпинделя, дюйм	1/4	3/4
Расход воздуха, л/мин	113	198
Давление номинальное, атм	6	6
Штуцер входной, дюйм	1/2	1/2
Вес нетто, кг	2	3
Вес брутто, кг	2,3	3,9
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	205x215x75	240x250x90

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ



2.72
Гайковёрт пневматический с удлинённым валом 1/2", 7 000 об/мин

Скорость холостого хода, об/мин	7000
Крутящий момент макс., Н-м	813
Размер шпинделя, дюйм	1/2
Расход воздуха, л/мин	113
Давление номинальное, атм	6
Штуцер входной, дюйм	1/4
Вес нетто, кг	2
Вес брутто, кг	2,45
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	280x215x82



2.68
Гайковёрт пневматический с удлинённым валом 1", 3000 об/мин

Потребление воздуха, л/мин	1130
Скорость холостого хода, об/мин	3000
Диаметр воздушного штуцера, дюйм	1/2
Размер шпинделя, дюйм	1
Давление воздуха, атм	7,8
Момент затяжки, Н-м	2200
Вес нетто, кг	12
Вес брутто, кг	13
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	520x160x190

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ



2.79
Гайковёрт пневматический с удлинённым валом 1", 6 000 об/мин

Скорость холостого хода, об/мин	6000
Крутящий момент макс., Н-м	2441
Размер шпинделя, дюйм	1
Расход воздуха, л/мин	282
Давление номинальное, атм	6
Штуцер входной, дюйм	1/2
Вес нетто, кг	8
Вес брутто, кг	8,55
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	540x180x150

По вопросам родаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru