

Стенды для сход-развала



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru



21.42 Стенд для сход-развала, кабелевая связь, 8 датчиков поворота / наклона

Прибор имеет систему прецизионных датчиков, микропроцессорную систему обработки результатов измерений, компьютерную стойку с электронным блоком на базе персонального компьютера с принтером, бескабельное дистанционное управление и комплект вспомогательных устройств и приспособлений.

Напряжение, В	220 ± 10%
Частота, Гц	50÷60
Диапазон крепления колёсного адаптера, дюйм	12÷24
Температура рабочая, °C	+10 ÷ +35
Потребляемая мощность, Вт	150
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ	ГОСТ 15150-69
Вес, нетто, кг,	182
Вес, брутто, кг	212
Объём, м³	1,3



21.52 Стенд для сход-развала, инфракрасная связь, функция PRRC

Функция PRRC значительно увеличивает точность измерений и сокращает время проверки углов установки колёс, что повышает производительность в целом. В измерительные блоки встроены высокоточные электронные уровни со световой индикацией, что обеспечивает работу оператора даже при недостаточном освещении.

Напряжение, В	220 ± 10%
Частота, Гц	50÷60
Диапазон крепления колёсного адаптера, дюйм	12÷24
Температура рабочая, °C	+10 ÷ +35
Потребляемая мощность, Вт	150
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ	ГОСТ 15150-69
Вес, нетто, кг,	227
Вес, брутто, кг	257
Объём, м³	1,5



21.72 Стенд для сход-развала с технологией 3D, 4 видеокamеры/мишени

Использование технологий трехмерного моделирования (3D) обеспечивает высокую точность результатов измерений. Специальное встроенное ПО камер позволяет с высокой скоростью обновлять информацию на экране монитора.

Напряжение, В	220 ± 10%
Частота, Гц	50÷60
Диапазон крепления колёсного адаптера, дюйм	12÷24
Температура рабочая, °C	+10 ÷ +35
Потребляемая мощность, Вт	350
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ	ГОСТ 15150-69
Вес, нетто, кг,	280
Вес, брутто, кг	390
Объём, м³	1,7



21.73 Стенд для сход-развала с технологией 3D для грузовых автомобилей

Система машинного зрения с технологией 3D представляет собой две вертикальные стойки, оснащенные прецизионными сетевыми камерами с высококачественными матрицами. Система автоматически распознаёт мишени, установленные на колёса автомобиля, и положение мишени-щупа, а затем с высокой точностью вычисляет их геометрическое положение в пространстве.

Напряжение, В	220 ± 10%
Частота, Гц	50÷60
Диапазон крепления колёсного адаптера, дюйм	12÷24
Температура рабочая, °C	+10 ÷ +35
Потребляемая мощность, Вт	350
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ	ГОСТ 15150-69
Вес, нетто, кг,	273
Вес, брутто, кг	330
Объём, м³	1,7



15.90 15.92 с подогревом воды Стенд для мойки колёс автоматический

Предназначен для очистки дисков и покрышек автомобилей от грязи водой с пластиковыми гранулами. Применяется в автосервисах и шиномонтажных мастерских.

Номер по каталогу	15.90	15.92
Мощность нагревательного элемента, кВт	-	4
Номинальная подача воды при 5,5 кВт, м³/ч	40	40
Питание сети, В / Гц	380 / 50	380 / 50
Скорость вращения привода колеса, об/мин	1370	1370
Давление воды, кПа	400	400
Емкость ванны, л	300	300
Диаметр колеса, мм	560–800	560–800
Ширина колеса, мм	135–290	135–290
Длительность мойки, с	20, 40, 60	20, 40, 60
Длительность обдува, с	15	15
Масса гранул, кг	25	25
Вес нетто, кг	300	305
Вес брутто, кг	320	325
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	900x1400x1215	900x1400x1215

мойка колёс

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru