

Вулканизаторы



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru



15.65 Вулканизатор для ремонта шин настольный, 270x270 мм

Вулканизатор предназначен для ремонта камер и наружных повреждений в покрышках автомобилей, а также для изготовления фланцевых вентилях при вулканизации их к камерам в стационарных условиях.

Потребляемая мощность, Вт	1000
Усилие прижима, Н	680–820
Температура плиты при вулканизации, °С	120–150
Обеспечение температурного режима	автоматическое
Габариты рабочей плиты, мм	270x270
Время нагрева плиты до рабочей температуры, мин	≤ 15
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Вес нетто, кг	19
Вес брутто, кг	20
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	270x380x460



15.66 Вулканизатор для ремонта камер и шин настольный, 180x180 мм

Аппарат электровулканизационный предназначен для ремонта камер и наружных повреждений в покрышках автомобилей, а также для изготовления фланцевых вентилях при вулканизации их к камерам в стационарных условиях.

Потребляемая мощность, Вт	1000
Усилие прижима, Н	680–820
Температура плиты при вулканизации, °С	138–148
Обеспечение температурного режима	автоматическое
Габариты рабочей плиты, мм	180x180
Время нагрева плиты до рабочей температуры, мин	≤ 15
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Вес нетто, кг	11
Вес брутто, кг	12
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	245x180x390



15.67 Вулканизатор для ремонта шин настольный

Аппарат электровулканизационный предназначен для ремонта камер, а также для приварки фланцевых вентилях к камерам.

Потребляемая мощность, Вт	1000
Усилие прижима, Н	680 – 820
Температура плиты при вулканизации, °С	
Обеспечение температурного режима	автоматическое
Габариты рабочей плиты, мм	150x100
Время нагрева плиты до рабочей температуры, мин	≤ 15
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Вес нетто, кг	21
Вес брутто, кг	23
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	795x550x260



15.68 Вулканизатор для ремонта шин переносной

Аппарат электровулканизационный, 2-х сторонний нагрев, нагревательные элементы 80 мм, нагр.мощность 1,0 кВт. Предназначен для ремонта шин легковых и грузовых а/м. Геометрия трубки вулканизатора позволяет осуществлять ремонт в любом месте легковой или грузовой шины. Два нагревателя поддерживают постоянную температуру для равномерной проварки шины с обеих сторон.

Потребляемая мощность, Вт	1000
Температура плиты при вулканизации, °С	140–150
Обеспечение температурного режима	автоматическое
Габариты рабочей плиты, мм	Ø90
Время нагрева плиты до рабочей температуры, мин	≤ 15
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Вес нетто, кг	13
Вес брутто, кг	12
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	530x270x100



15.69 Вулканизатор для ремонта шин напольный

Предназначен для ремонта шин всех видов колесных транспортных средств. С его помощью можно эффективно и быстро вулканизировать поврежденные покрышки. Аппарат оснащен двумя автоматическими нагревающими головками, которые делают процесс восстановления изделий более удобным.

Потребляемая мощность, Вт	1000
Температура плиты при вулканизации, °С	140–150
Обеспечение температурного режима	автоматическое
Габариты рабочей плиты, мм	150x100
Время нагрева плиты до рабочей температуры, мин	≤ 15
Питание сети, В / Гц	220 / 50
Вес нетто, кг	38
Вес брутто, кг	34
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	820x470x120 490x430x620

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru